

Fluke Ti29 红外热像仪



主要特性

卓越的图像质量

像素：280×210。提供快速发现问题所需的清晰、生动的图像。

高热灵敏度(NETD≤0.05 °C)，识别极小温差，捕捉细微问题点。

IR-Fusion®技术，自动对准(视差修正)可见光和红外图像。

易于操作

无须返厂校验即可方便互换的长焦、广角镜头，现场安装方便，更具多功能性，且满足特殊应用。

现场可更换电池，为工作带来便利。

三键式菜单按钮，拇指按压导航，简单直观。

无需随身携带纸和笔——可为每幅图像进行语音注释，并随图独立保存，以供将来参考。

通过单手对焦功能、发射率修正、背景温度补偿，以及透射率修正，提高了绝大多数情况下的测量准确度。

可调手带，左、右手均可方便使用。

坚固耐用

针对恶劣环境的现场使用进行了优化设计。

严格的工程化及工业测试，可承受2 m跌落，全无后顾之忧

防尘、防水——按照IP54防护等级测试。

产品概述: Fluke Ti29 红外热像仪

红外分辨率，空间分辨率，以及高清晰度显示屏，能够产生同价位产品中清晰的图像。在情况演变为灾难之前发现潜在的问题——事实证明Fluke热像仪可为您节省大量时间、金钱，甚至挽救生命。

产品规格: Fluke Ti29 红外热像仪

型号



Fluke Ti29

工业 - 商用热像仪

包括：

- 带标准红外镜头的热像仪
- 交流电源和电池充电器（包括主要适配器）
- 两个耐用、精致的锂电池
- SD 存储卡
- 多种格式的 USB 读卡器，可将图像下载到 PC
- SmartView® 软件，终生免费享受软件升级
- 硬质耐用的工具箱
- 软质携带工具包
- 可调背带
- 纸质用户手册
- 保修登记卡
- 交互培训DVD"" 带标准红外镜头的热像仪
- 交流电源和电池充电器（包括主要适配器）
- 两个耐用、精致的锂电池
- SD 存储卡
- 多种格式的 USB 读卡器，可将图像下载到 PC
- SmartView® 软件，终生免费享受软件升级
- 硬质耐用的工具箱
- 软质携带工具包
- 可调背带
- 纸质用户手册
- 保修登记卡

- 交互培训DVD""
-



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
05/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229